

Türkнопf

Eisen gerostet

HAGER
DUROQUICK®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	▨	CHF
Türkнопfe	16.211.0	58	63	18	8		Pr 263.80
Türkнопf-Lochteil	16.211.4	58	63	18	8		St 131.90
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	16.211.5 8x70	58	63	18	8x70		St 140.70
Türkнопfe	16.211H.0	58	63	18	9		Pr 262.00
Türkнопf-Lochteil	16.211H.4	58	63	18	9	M12	St 131.00
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	16.211H.5 9x90	58	63	18	9x90		St 141.70

Piktogramme für Massangaben

H	Breite über alles
R	Rosettenbreite
I	Höhe über alles
ℓ	Rosettenhöhe
ℓ	Grifflänge
H	Ausladung
⊥	Ausladung bis Mitte Bohrung
H	Einlasstiefe
⌀	Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
/	Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
□	Stiftquerschnitt
—	Schraubenlochdistanz
≠	Überschlag
≠	Materialstärke
▨	Gewinde, Schrauben, Bolzen
A	Mass A
⊞	Packungsgrösse/Staffelrabatt