

## Hülsen für Einbohrbänder

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)

Modell C




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	∟		CHF
Hülsen für Einbohrbänder	13.1471 C/13	67	Gt	36.10
Hülsen für Einbohrbänder	13.1471 C/14.5	59	Gt	33.90
Hülsen für Einbohrbänder	13.1471 C/16	76	Gt	35.40
Hülsen für Einbohrbänder	13.1471 C/18	74	Gt	40.40

### Piktogramme für Massangaben

- ⊔ Breite über alles
- ⊔ Rosettenbreite
- ∟ Höhe über alles
- ⊔ Rosettenhöhe
- ⊔ Grifflänge
- ⊔ Ausladung
- ⊔ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊔ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊔ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊔ Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm