

## Hülsen für Einbohrbänder

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)

Modell C




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	mm		CHF
Hülsen für Einbohrbänder	13.1476 C/13	122.5	Gt	33.70
Hülsen für Einbohrbänder	13.1476 C/14.5	125	Gt	34.30
Hülsen für Einbohrbänder	13.1476 C/16	138	Gt	39.20
Hülsen für Einbohrbänder	13.1476 C/18	138	Gt	45.80

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm