

Profiltürgarnitur Serie Luxembourg

Aluminium F9 stahl

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	B	I	T _G	H	Ø	□	⊞	CHF
Profiltürgarnitur	55.1500/3357N RZ78	36	250	152	73	78	8		Gt 92.35
Profiltürgarnitur	55.1500/3357N RZ94	36	250	152	73	78	8	10/10	Gt 92.35
Profiltürgarnitur	55.1500/3357N PZ78	36	250	152	73	78	8	10/10	Gt 92.35
Profiltürgarnitur	55.1500/3357N PZ92	36	250	152	73	78	8	10/10	Gt 92.35

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

