Türgarnitur Serie Pollux

Eisen gerostet

HAGER DUROQUICK®

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢⊣	⌶	⊢⊣	⚷	⌀	⧄		CHF
Türgarnitur								Gt	411.00
Türdrücker	16.186.0	120		52		18	8	Pr	240.00
Drücker-Lochteil	16.186.2	120		52		18	8	St	120.00
Türschild ungelocht	16.187 UG	40	230	2	62	18		St	85.50
Türschild	16.187 BB78	40	230	2	62	18		St	85.50
Türschild	16.187 RZ78	40	230	2	62	18		St	85.50
Türschild	16.187 PZ78	40	230	2	62	18		St	85.50
Türschild	16.187 WC78-18	40	230	2	62	18		St	90.50

Piktogramme für Massangaben

- ⊢⊣ Breite über alles
- Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- ⊢⊣ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢⊣ Einlasstiefe
- ⚷ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⧄ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60