

### Türgarnitur Serie Vitória

Messing poliert  
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	T <sub>G</sub>	H	∅	□	⊖	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	20.M1515/23K SST	52	123	69	18	8	38		Gt	51.00
Schlüsselrosette	20.M23KS OB	52		10			38		St	9.70
Zylinderrosette	20.M23KS RZ	52		10			38	80/10	St	9.70
Zylinderrosette	20.M23KS PZ	52		10			38	80/10	St	9.70
WC-Rosetten	20.M23KS SK/OL	52		10		5-8	38	20/10	Pr	41.00



#### Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- T<sub>G</sub> Höhe über alles
- T Rosettenhöhe
- T<sub>G</sub> Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

#### Standard-Lochungen



#### Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm  
Haustüren: 60 mm