

Türgarnitur Serie Vitória

Messing matt verchromt - Resista®
mit Hochstellfeder



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R ₁	T _G	H	∅	□	∞	▢	CHF
Zimmertürgarnitur HD 32-47 mm	28.M1515/23K/23KS OB SST	52	123	68	18	8	38	10/10	Gt	72.45
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	28.M1515/23K SST	52	123	68	18	8	38	10/10	Gt	62.35
Drückerrosette	28.M23K	52		10	18		38		St	13.00
Zylinderrosette	28.M23KS RZ	52		10			38	80/10	St	13.00
Zylinderrosette	28.M23KS PZ	52		10			38	80/10	St	13.00
WC-Rosetten	28.M23KS SK/OL	52		10		5-8	38	20/10	Pr	54.85


Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm