


















Senk-Holzschraube

Stahl thermopatiert®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.		CHF
Senk-Holzschraube	60.1984.12 3.0x20		St 0.80
Senk-Holzschraube	60.1984.12 4.0x20	200/20	St 0.85
Senk-Holzschraube	60.1984.12 4.5x25	200/20	St 0.95
Senk-Holzschraube	60.1984.12 4.5x30	200/20	St 1.10
Senk-Holzschraube	60.1984.12 4.5x35	200/20	St 1.30
Senk-Holzschraube	60.1984.12 8.0x50	100/20	St 2.80

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt