

Fenstergriff Serie Vitória

Messing poliert

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und VarioFit®

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	\overline{R}	$\overline{T_G}$	\overline{H}	\square	$\circ-\circ$	\square	CHF
Fenstergriff	20.M0515/US956	33	72	123	73	7x3- 2-42	43	10/10 St	35.10

Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- \overline{T} Höhe über alles
- $\overline{T_R}$ Rosettenhöhe
- $\overline{T_G}$ Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- ϕ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \square Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \square Packungsgrösse/Staffelrabatt

