

Poignée de fenêtre Serie Vitória

Laiton chromé mat - Resista®

tenons 10/12 mm / avec Secustik® et VarioFit®

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{T_1}$	$\overline{T_2}$	\overline{L}	\square	$\circ-\circ$	\square	CHF
Poignée de fenêtre	28.M0515/US956	3	72	123	73	7x3- 2-42		43	10/10 pc	45.60

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

- $\overline{R_1}$ Largeur totale
- $\overline{R_2}$ Largeur rosace
- $\overline{T_1}$ Hauteur totale
- $\overline{T_2}$ Hauteur rosace
- \overline{L} Longueur de la poignée
- $\overline{L_1}$ En saillie de la surface de montage
- $\overline{L_2}$ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- \overline{D} Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- \varnothing Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- \square Tige carrée/trou carré
- $\circ-\circ$ Distance des trous de vis
- \neq Recouvrement
- \neq Epaisseur du matériel
- \square Filetage, vis
- A Mesure A
- \square Emballage/Rabais quantitatif

