

Garniture porte à profil Serie Luxembourg

Métal blanc

HOPPE




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | | | | | | | | CHF |
|--------------------------|-------------------------|----|-----|-----|----|----|---|-------|----------|
| Garniture porte à profil | 59.1500/3357N UG | 36 | 250 | 152 | 73 | 78 | 8 | Gt | 77.35 |
| Garniture porte à profil | 59.1500/3357N RZ94 | 36 | 250 | 152 | 73 | 78 | 8 | 10/10 | Gt 77.35 |
| Garniture porte à profil | 59.1500/3357N PZ92 | 36 | 250 | 152 | 73 | 78 | 8 | 10/10 | Gt 77.35 |

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

