

Vite a testa tonda

Acciaio vibropatinato®



Designazione	Ordine / Costruttore no.		CHF
Vite a testa tonda	60.1982.14 1.4x10	200/10 pz	1.45
Vite a testa tonda	60.1982.14 2.0x12	200/20 pz	0.55
Vite a testa tonda	60.1982.14 2.3x16	200/10 pz	0.80
Vite a testa tonda	60.1982.14 2.5x15	200/20 pz	0.55
Vite a testa tonda	60.1982.14 3.0x20	200/20 pz	0.65
Vite a testa tonda	60.1982.14 3.5x20	200/20 pz	0.75
Vite a testa tonda	60.1982.14 3.5x40	pz	1.35
Vite a testa tonda	60.1982.14 4.0x25	200/20 pz	0.85
Vite a testa tonda	60.1982.14 4.5x30	200/20 pz	1.10
Vite a testa tonda	60.1982.14 5.0x30	200/20 pz	1.30
Vite a testa tonda	60.1982.14 5.0x40	200/20 pz	1.40
Vite a testa tonda	60.1982.14 5.0x50	200/20 pz	1.60
Vite a testa tonda	60.1982.14 6.0x30	200/20 pz	1.70
Vite a testa tonda	60.1982.14 6.0x50	200/20 pz	2.30
Vite a testa tonda	60.1982.14 6.0x40	200/20 pz	2.00

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato