

Bullone a testa tonda

Acciaio vibropatinato®



| Designazione | Ordine / Costruttore no. | ☐ | CHF |
|-----------------------|--------------------------|-----------|------|
| Bullone a testa tonda | 60.1995.14 M6x030 | 100/10 pz | 2.00 |
| Bullone a testa tonda | 60.1995.14 M6x040 | 100/10 pz | 2.30 |
| Bullone a testa tonda | 60.1995.14 M6x050 | 100/10 pz | 2.60 |
| Bullone a testa tonda | 60.1995.14 M6x055 | 100/10 pz | 2.60 |
| Bullone a testa tonda | 60.1995.14 M6x060 | 100/10 pz | 2.80 |
| Bullone a testa tonda | 60.1995.14 M6x070 | 100/10 pz | 3.50 |
| Bullone a testa tonda | 60.1995.14 M8x040 | 100/10 pz | 4.30 |
| Bullone a testa tonda | 60.1995.14 M8x050 | 100/10 pz | 4.80 |
| Bullone a testa tonda | 60.1995.14 M8x060 | 100/10 pz | 5.40 |
| Bullone a testa tonda | 60.1995.14 M8x070 | 100/10 pz | 6.00 |
| Bullone a testa tonda | 60.1995.14 M8x080 | 100/10 pz | 6.50 |
| Bullone a testa tonda | 60.1995.14 M8x090 | 100/10 pz | 7.10 |
| Bullone a testa tonda | 60.1995.14 M8x100 | 100/10 pz | 7.70 |

Pittogrammi per le misure

- ☐ Larghezza totale
- ☐ Larghezza rosetta
- ☐ Altezza totale
- ☐ Altezza rosetta
- ☐ Lunghezza della maniglia
- ☐ Sporgenza della superficie di montaggio
- ☐ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ☐ Profondità incastrata
- ☐ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ☐ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☐ Ferro quadro/foro quadro
- ☐ Distanza dei fori di vite
- ☐ Sbalzo
- ☐ Spessore del materiale
- ☐ Filetto, vite
- A Misura A
- ☐ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato