

Linsensenkschraube

Stahl vibropatiniert®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.		CHF
Linsensenkschraube	60.1983.14 3.0x20	200/20 St	0.70
Linsensenkschraube	60.1983.14 3.5x20	200/20 St	0.80
Linsensenkschraube	60.1983.14 4.0x20	200/20 St	0.90
Linsensenkschraube	60.1983.14 4.0x25	200/20 St	0.90
Linsensenkschraube	60.1983.14 4.0x30	200/20 St	1.00
Linsensenkschraube	60.1983.14 4.0x35	200/20 St	1.10
Linsensenkschraube	60.1983.14 4.0x40	200/20 St	1.10
Linsensenkschraube	60.1983.14 4.0x50	200/20 St	1.25
Linsensenkschraube	60.1983.14 4.0x60	200/20 St	1.40

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt