

Sechskantmutter

Stahl vibropatiniert®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊔	▨	⊞	CHF
Sechskantmutter	60.1960.14 M4	7	4	100/10	St 0.50
Sechskantmutter	60.1960.14 M5	8	M5	100/10	St 0.50
Sechskantmutter	60.1960.14 M6	10	M6	100/10	St 0.60
Sechskantmutter	60.1960.14 M8	13	M8	100/10	St 0.70
Sechskantmutter	60.1960.14 M10	17	10	100/10	St 1.00

Piktogramme für Massangaben

- ⊔ Breite über alles
- ⊞ Rosettenbreite
- ⊔ Höhe über alles
- ⊞ Rosettenhöhe
- ⊞ Grifflänge
- ⊔ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊔ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt