

Rondelle

Acier vibropatiné®



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	Ø	\neq			CHF
Rondelle	60.2930.14 M4	9	4.3	0.8	100/10	pc	0.40
Rondelle	60.2930.14 M5	10	5.3	1.0	100/10	pc	0.40
Rondelle demi-forte	60.2930.14 M5 1/2 stark	15	5.3	0.8	100/10	pc	0.40
Rondelle	60.2930.14 M6	12	6.4	1.6	100/10	pc	0.50
Rondelle	60.2930.14 M8	16	8.4	1.6	100/10	pc	0.60
Rondelle	60.2930.14 M10	20	10.5	2.0	100/10	pc	0.70

Explication des signes

- H** Largeur totale
- H^R** Largeur rosace
- I** Hauteur totale
- I^R** Hauteur rosace
- L_G** Longueur de la poignée
- H** En saillie de la surface de montage
- +** En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H** Profondeur encastrée
- δ** Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø** Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠** Recouvrement
- ≡** Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A** Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif