

Rondelle

Acier vibropatiné®



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	∅	≠	⊞	CHF
Rondelle	60.2930.14 M4	9	4.3	0.8	100/10 pc	0.40
Rondelle	60.2930.14 M5	10	5.3	1.0	100/10 pc	0.40
Rondelle demi-forte	60.2930.14 M5 1/2 stark	15	5.3	0.8	100/10 pc	0.40
Rondelle	60.2930.14 M6	12	6.4	1.6	100/10 pc	0.50
Rondelle	60.2930.14 M8	16	8.4	1.6	100/10 pc	0.60
Rondelle	60.2930.14 M10	20	10.5	2.0	100/10 pc	0.70

Explication des signes

⊢	Largeur totale
⊢ _R	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I _R	Hauteur rosace
⊞	Longueur de la poignée
⊢	En saillie de la surface de montage
⊢ ₀	En saillie au milieu du trou/distance au canon
⊢	Profondeur encastrée
⊞	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
∅	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
⊞	Tige carrée/trou carré
∞	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Epaisseur du matériel
⊞	Filetage, vis
A	Mesure A
⊞	Emballage/Rabais quantitatif