



Messing poliert verchromt-matt verchromt
mit Hochstellsfeder


Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.															CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	38.M1535/19K SST	52	125	69	18	8	38								Gt	92.30
Zimmertürgarnitur HD 32-48 mm	38.M1535/19KV/19KVS OB	52	125	69	18	8	38			10/10					Gt	115.30
Zimmertürgarnitur HD 32-48 mm	38.M1535/19K/19KS RZ	52	125	69	18	8	38								Gt	115.30
Zimmertürgarnitur HD 32-48 mm	38.M1535/19K/19KS PZ	52	125	69	18	8	38								Gt	115.30
Zimmertürgarnitur HD 32-42 mm	38.M1535/19KV/19KVS SK/ OL	52	125	69	18	8	38								Gt	144.20

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm