

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con rosette



Ottone cromato lucido-cromato opaco
con molla di richiamo

=x(12)

Guarnitura per porta Serie Gen




Designazione	Ordine / Costruttore no.								CHF
Guarnitura porta camera senza bocchette	38.M1535/19K SST	52	125	69	18	8	38	Gt	92.30
Guarnitura porta camera	38.M1535/19KV/19KVS OB	52	125	69	18	8	38	10/10 Gt	115.30
Guarnitura porta camera	38.M1535/19K/19KS RZ	52	125	69	18	8	38	Gt	115.30
Guarnitura porta camera	38.M1535/19K/19KS PZ	52	125	69	18	8	38	Gt	115.30
Guarnitura porta camera	38.M1535/19KV/19KVS SK/ OL	52	125	69	18	8	38	Gt	144.20

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm