

Rosette mit Zylinder

Aluminium F1 natur

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und Secu100®

HOPPE



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | H | Ø | □ | ⊖ | ⊞ | CHF |
|----------------------|-------------------------|----|----|----|---------|----|-------|----|--------|
| Rosette mit Zylinder | 51.AUS950S 100NM | 34 | 84 | 34 | 18 7x37 | 43 | 20/10 | St | 105.80 |
| Rosette mit Zylinder | 51.AUS950S 100NM TBT4 | 34 | 84 | 34 | 18 7x37 | 43 | 20/10 | St | 118.20 |

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt