Rosette mit Zylinder

Aluminium F1 natur
Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und Secu100®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⟷	↕	⟷	∅	⍁	⊶	▦	CHF
Rosette mit Zylinder	51.AUS950S 100NM	34	84	34	18	7x37	43	20/10	St 114.85
Rosette mit Zylinder	51.AUS950S 100NM TBT4	34	84	34	18	7x37	43	20/10	St 128.35

Piktogramme für Massangaben

- ⟷ Breite über alles
- ⟷R Rosettenbreite
- ↕ Höhe über alles
- ↕R Rosettenhöhe
- ↕G Grifflänge
- ⟷ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⟷ Einlasstiefe
- ⚷ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- ⟷ Schraubenlochdistanz
- ⥋ Überschlag
- ⥋ Materialstärke
- ▭ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▦ Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60