

Stabil-Schraube TORX

Stahl verzinkt - passend zu poliert verchromt und matt verchromt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	∅	☐	CHF
Stabil-Schraube TORX	60.1962.28 M5x035	8	100/20	St 1.10
Stabil-Schraube TORX	60.1962.28 M5x040	8	100/20	St 1.20
Stabil-Schraube TORX	60.1962.28 M5x045	8	100/20	St 1.30
Stabil-Schraube TORX	60.1962.28 M5x060	8	100/20	St 1.50

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm