Stabil-Schraube TORX

Stahl vergoldet

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	∅	▭		CHF
Stabil-Schraube TORX	60.1962.27 M5x035	8	100/20	St	2.20
Stabil-Schraube TORX	60.1962.27 M5x040	8	100/20	St	2.30
Stabil-Schraube TORX	60.1962.27 M5x045	8	100/20	St	2.50
Stabil-Schraube TORX	60.1962.27 M5x060	8	100/20	St	2.70

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60 | +41 55 617 21 66