

Stabil-Schraube mit Hülse

Stahl vibropatiniert®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	∅ ≠	⊞	CHF
Stabil-Schraube mit Hülse	60.1901.14 M4.0x36	741-5-8	100/20 St	4.00
Stabil-Schraube mit Hülse	60.1901.14 M4.0x48	753-7-0	100/20 St	4.30
Stabil-Schraube mit Hülse	60.1901.14 M4.0x60	765-8-2	100/20 St	4.40

Piktogramme für Massangaben

- ⊞ Breite über alles
- ⊞ Rosettenbreite
- ⊞ Höhe über alles
- ⊞ Rosettenhöhe
- ⊞ Grifflänge
- ⊞ Ausladung
- ⊞ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊞ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ⊞ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt