

## Maniglione per porta alzante scorrevole Serie Modulo

Ottone cromato lucido

senza maniglia ad incasso / con vite M5x80 e M6x80



| Designazione                                 | Ordine / Costruttore no. | $\overline{R_1}$ | $\overline{R_2}$ | $\overline{L_1}$ | $\overline{L_2}$ | $\overline{L_3}$ | $\overline{L_4}$ | $\overline{L_5}$ | $\overline{L_6}$ | CHF       |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Maniglione per porta alzante scorrevole      | 26.1136HS/1044K          | 40               | 160              | 210              | 49               | 10x-50           | 80               |                  |                  | pz 287.50 |
| Maniglione est. per porta alzante scorrevole | 26.1136HSA/1044K         | 40               | 160              | 210              | 49               | 9                | 80               |                  |                  | pz 287.50 |

### Pittogrammi per le misure

- $\overline{H}$  Larghezza totale
- $\overline{R_1}$  Larghezza rosetta
- $\overline{I}$  Altezza totale
- $\overline{R_2}$  Altezza rosetta
- $\overline{L_1}$  Lunghezza della maniglia
- $\overline{L_2}$  Sporgenza della superficie di montaggio
- $\overline{L_3}$  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- $\overline{L_4}$  Profondità incastrata
- $\overline{L_5}$  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- $\overline{L_6}$  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- $\overline{L_7}$  Ferro quadro/foro quadro
- $\overline{L_8}$  Distanza dei fori di vite
- $\overline{L_9}$  Sbalzo
- $\overline{L_{10}}$  Spessore del materiale
- $\overline{L_{11}}$  Filetto, vite
- A Misura A
- $\overline{L_{12}}$  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

