

## Poignée à encastrer

Laiton nickelé mat



| Désignation         | Commande/Réf. Fabricant | H  | I  | H | H  | ⊞     | CHF      |
|---------------------|-------------------------|----|----|---|----|-------|----------|
| Poignée à encastrer | 23.944/30               | 29 | 29 | 2 | 10 | 10/10 | pc 21.60 |
| Poignée à encastrer | 23.944/40               | 39 | 39 | 2 | 10 | 10/10 | pc 27.80 |
| Poignée à encastrer | 23.944/50               | 52 | 52 | 2 | 10 | 10/10 | pc 34.50 |
| Poignée à encastrer | 23.944/60               | 60 | 60 | 2 | 13 | 10/10 | pc 40.00 |

### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif