

Türkнопf

Eisen spritzverzinkt und patiniert

HAGER
DUROQUICK®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⏏	⏏	∅	□	▨	CHF
Türkнопfe	11.225.0	57	42	18	8		Pr 118.00
Türkнопf-Lochteil	11.225.4	57	42	18	8	M12	St 59.00
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	11.225.5 8x70	57	42	18	8x70		St 68.70
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	11.225H.5 9X90	57	42	18	9x90		St 69.70

Piktogramme für Massangaben

⏏	Breite über alles
⏏	Rosettenbreite
⏏	Höhe über alles
⏏	Rosettenhöhe
⏏	Grifflänge
⏏	Ausladung
⏏	Ausladung bis Mitte Bohrung
⏏	Einlasstiefe
∅	Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
/	Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
□	Stiftquerschnitt
—	Schraubenlochdistanz
≠	Überschlag
≠	Materialstärke
▨	Gewinde, Schrauben, Bolzen
A	Mass A
⊞	Packungsgrösse/Staffelrabatt