


## Türkнопf Serie Alv

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⏏	⏏	∅	⏏	⏏	CHF
Türkнопfe	13.220.0	55	48	18	8		Pr 151.00
Türkнопf-Lochteil	13.220.4	55	48	18	8	M12	St 75.50
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	13.220.5 8x70	55	48	18	8x70		St 85.20

### Piktogramme für Massangaben

- ⏏ Breite über alles
- ⏏ Rosettenbreite
- ⏏ Höhe über alles
- ⏏ Rosettenhöhe
- ⏏ Grifflänge
- ⏏ Ausladung
- ⏏ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⏏ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⏏ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ⏏ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⏏ Packungsgrösse/Staffelrabatt