


### Türkнопf

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)



| Bezeichnung                            | Bestell-/Hersteller-Nr. | ⊢  | ⊣  | ∅  | ⊜    | ▨   | CHF       |
|--|-------------------------|----|----|----|------|-----|-----------|
| Türkнопfe                              | 13.221.0                | 50 | 49 | 18 | 8    |     | Pr 162.00 |
| Türkнопf-Lochteil                      | 13.221.4                | 50 | 49 | 18 | 8    | M12 | St 81.00  |
| Türkнопf mit Wechselstift<br>DUROQUICK | 13.221.5 8x70           | 50 | 49 | 18 | 8x70 |     | St 90.70  |
| Türkнопfe                              | 13.221H.0               | 60 | 57 | 18 | 9    |     | Pr 185.00 |
| Türkнопf-Lochteil                      | 13.221H.4               | 60 | 57 | 18 | 9    | M12 | St 92.50  |
| Türkнопf mit Wechselstift<br>DUROQUICK | 13.221H.5 9x90          | 60 | 57 | 18 | 9x90 |     | St 103.20 |

### Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊣ Rosettenbreite
- ⊢ Höhe über alles
- ⊣ Rosettenhöhe
- ⊢ Grifflänge
- ⊣ Ausladung
- ⊢ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊣ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊜ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt