

## Türkнопf

Eisen gerostet



| Bezeichnung                            | Bestell-/Hersteller-Nr. | H  | H  | ∅  | ∩    | ▨   | CHF       |
|--|-------------------------|----|----|----|------|-----|-----------|
| Türkнопfe                              | 16.221.0                | 50 | 49 | 18 | 8    |     | Pr 228.00 |
| Türkнопf-Lochteil                      | 16.221.4                | 50 | 49 | 18 | 8    | M12 | St 114.00 |
| Türkнопf mit Wechselstift<br>DUROQUICK | 16.221.5 8x70           | 50 | 49 | 18 | 8x70 |     | St 123.70 |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt