

Hülsen für Einbohrbänder

Eisen verzinkt-altpatiniert
Modell HR+HF




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | mm | CHF |
|--------------------------|-------------------------|------|----------|
| Hülsen für Einbohrbänder | 15.1471 HR/18 | 81.5 | Gt 59.40 |
| Hülsen für Einbohrbänder | 15.1471 HR/20 | 85.5 | Gt 75.30 |
| Hülsen für Einbohrbänder | 15.1471 HR/22 | 92.5 | Gt 82.30 |

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm