

Hülsen für Einbohrbänder

Eisen verzinkt-altpatiniert
Modell HR+HF



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | ⊥ | CHF |
|--------------------------|-------------------------|------|----------|
| Hülsen für Einbohrbänder | 15.1471 HR/18 | 81.5 | Gt 59.40 |
| Hülsen für Einbohrbänder | 15.1471 HR/20 | 85.5 | Gt 75.30 |
| Hülsen für Einbohrbänder | 15.1471 HR/22 | 92.5 | Gt 82.30 |

Piktogramme für Massangaben

- ⊥ Breite über alles
- ⊥^R Rosettenbreite
- ⊥ Höhe über alles
- ⊥^R Rosettenhöhe
- ⊥^G Grifflänge
- ⊥ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊥ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊘ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt