

Türgarnitur Serie Alv

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	∅	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 324.00
Türdrücker	13.144.0	120	50	18	8			Pr 204.00
Drücker-Lochteil	13.144.2	120	50	18	8			St 102.00
Türschild ungelocht	13.147 UG	40	230	2	66	18		St 60.00
Türschild	13.147 BB78	40	230	2	66	18		St 60.00
Türschild	13.147 RZ78	40	230	2	66	18		St 60.00
Türschild	13.147 PZ78	40	230	2	66	18		St 60.00
Türschild	13.147 WC78-18	40	230	2	66	18		St 65.00
Türschild mit Spezialdistanz	13.147 xxxx	40	230	2	66	18		St 65.00
Haustürgarnitur								Gt 440.00
Haustürdrücker	13.144H.0	130	55	18	9			Pr 274.00
Drücker-Lochteil	13.144H.2	130	55	18	9			St 137.00
Haustürschild ungelocht	13.147H UG	50	250	3	76	18		St 83.00
Haustürschild	13.147H RZ78	50	250	3	76	18		St 83.00
Haustürschild	13.147H PZ78	50	250	3	76	18		St 83.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	13.147H xxxx	50	250	3	76	18		St 88.00



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IE Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- HL Ausladung
- LM Ausladung bis Mitte Bohrung
- LI Einlasstiefe
- ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∅ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▨ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm