

Türgarnitur Serie Spedia

Eisen verzinkt-altpatiniert

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 388.00
Türdrücker	15.146.0	122	55	18	8			Pr 232.00
Drücker-Lochteil	15.146.2	122	55	18	8			St 116.00
Türschild ungelocht	15.147 UG	40	230	2	66	18		St 78.00
Türschild	15.147 BB78	40	230	2	66	18		St 78.00
Türschild	15.147 RZ78	40	230	2	66	18		St 78.00
Türschild	15.147 PZ78	40	230	2	66	18		St 78.00
Türschild	15.147 WC78-18	40	230	2	66	18		St 83.00
Haustürgarnitur								Gt 499.00
Haustürdrücker	15.146H.0	135	55	18	9			Pr 296.00
Drücker-Lochteil	15.146H.2	135	55	18	9			St 148.00
Haustürschild ungelocht	15.147H UG	50	250	3	76	18		St 101.50
Haustürschild	15.147H RZ78	50	250	3	76	18		St 101.50
Haustürschild	15.147H PZ78	50	250	3	76	18		St 101.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	15.147H xxxx	50	250	3	76	18		St 106.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm