

Türgarnitur

Eisen verzinkt-altpatiniert




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | H | ø | ∅ | ∇ | CHF |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|---|---|-----------|
| Türgarnitur | | | | | | | | Gt 404.00 |
| Türdrücker | 15.146.0 | 122 | 55 | 18 | 8 | | | Pr 232.00 |
| Drücker-Lochteil | 15.146.2 | 122 | 55 | 18 | 8 | | | St 116.00 |
| Türschild | 15.147K UG | 40 | 160 | 40 | 18 | | | St 86.00 |
| Türschild | 15.147K BB55 | 40 | 160 | 40 | 18 | | | St 91.00 |
| Türschild | 15.147K RZ55 | 40 | 160 | 40 | 18 | | | St 91.00 |



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm