

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées courtes

Garniture de porte

Fer zingué et patiné vieux




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⊞	CHF
Garniture de porte							Gt 404.00
Poignées de porte	15.146.0	122	55	18	8		Pr 232.00
Poignée femelle	15.146.2	122	55	18	8		pc 116.00
Entrée de porte borgne	15.147K UG	40	160	40	18		pc 86.00
Entrée de porte	15.147K BB55	40	160	40	18		pc 91.00
Entrée de porte	15.147K RZ55	40	160	40	18		pc 91.00



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm