

## Türgarnitur

Eisen verzinkt-altpatiniert




| Bezeichnung         | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I   | H  | Ø  | Ø  | Ø | CHF              |
|---------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|------------------|
| <b>Türgarnitur</b>  |                         |     |     |    |    |    |   | <b>Gt 408.00</b> |
| Türdrücker          | 15.146.0                | 122 | 55  | 18 | 8  |    |   | Pr 232.00        |
| Drücker-Lochteil    | 15.146.2                | 122 | 55  | 18 | 8  |    |   | St 116.00        |
| Türschild ungelocht | 15.147K UG              | 40  | 160 | 2  | 40 | 18 |   | St 88.00         |
| Türschild           | 15.147K BB55            | 40  | 160 |    | 40 | 18 |   | St 93.00         |
| Türschild           | 15.147K RZ55            | 40  | 160 |    | 40 | 18 |   | St 93.00         |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

|              |       |
|--------------|-------|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren:   | 60 mm |