

# Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées longues

## Garniture de porte Serie Pollux

Fer zingué et patiné vieux




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	∇	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>								Gt 381.00
Poignées de porte	15.186.0	120	52	18	8			Pr 226.00
Poignée femelle	15.186.2	120	52	18	8			pc 113.00
Entrée de porte borgne	15.187 UG	40	230	2	62	18		pc 77.50
Entrée de porte	15.187 BB78	40	230	2	62	18		pc 77.50
Entrée de porte	15.187 RZ78	40	230	2	62	18		pc 77.50
Entrée de porte	15.187 PZ78	40	230	2	62	18		pc 77.50
Entrée de porte	15.187 WC78-18	40	230	2	62	18		pc 82.50
<b>Garniture porte d'entrée</b>								Gt 486.00
Poignées porte d'entrée	15.186H.0	135	65	18	9			Pr 288.00
Poignée femelle	15.186H.2	135	65	18	9			pc 144.00
Entrée de porte borgne	15.187H UG	50	250	3	85	18		pc 99.00
Entrée de porte d'entrée	15.187H RZ78	50	250	3	85	18		pc 99.00
Entrée de porte d'entrée	15.187H PZ78	50	250	3	85	18		pc 99.00
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	15.187H xxxx	50	250	3	85	18		pc 104.00



### Explication des signes

- H Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- R Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm