

### Türgarnitur Serie Combin

Eisen verzinkt-altpatiniert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	∅	∩	CHF
<b>Zimmertürgarnitur</b>								
Türdrücker	15.188.0	130	56	18	8			Gt 371.00
Drücker-Lochteil	15.188.2	130	56	18	8			Pr 210.00
Türschild ungelocht	15.191 UG	40	230	2	61	18		St 80.50
Türschild	15.191 BB78	40	230	2	61	18		St 80.50
Türschild	15.191 RZ78	40	230	2	61	18		St 80.50
Türschild	15.191 PZ78	40	230	2	61	18		St 80.50
Türschild	15.191 WC78-18	40	230	2	61	18		St 85.50
Türschild	15.191 xxxx	40	230	2	61	18		St 85.50
<b>Haustürgarnitur</b>								
Haustürdrücker	15.188H.0	165	67	18	9			Pr 296.00
Drücker-Lochteil	15.188H.2	165	67	18	9			St 148.00
Haustürschild ungelocht	15.191H UG	50	250	3	74	18		St 106.00
Haustürschild	15.191H RZ78	50	250	3	74	18		St 106.00
Haustürschild	15.191H PZ78	50	250	3	74	18		St 106.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	15.191H xxxx	50	250	3	74	18		St 111.00



### Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- R Rosettenhöhe
- G Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∩ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ≡ Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm