

Türgarnitur Serie Combin

Eisen verzinkt-altpatiniert

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 381.00
Türdrücker	15.188.0	130	56		18	8		Pr 216.00
Drücker-Lochteil	15.188.2	130	56		18	8		St 108.00
Türschild ungelocht	15.191 UG	40	230	2	61	18		St 82.50
Türschild	15.191 BB78	40	230	2	61	18		St 82.50
Türschild	15.191 RZ78	40	230	2	61	18		St 82.50
Türschild	15.191 PZ78	40	230	2	61	18		St 82.50
Türschild	15.191 WC78-18	40	230	2	61	18		St 87.50
Türschild	15.191 xxxx	40	230	2	61	18		St 87.50
Haustürgarnitur								Gt 522.00
Haustürdrücker	15.188H.0	165	67		18	9		Pr 304.00
Drücker-Lochteil	15.188H.2	165	67		18	9		St 152.00
Haustürschild ungelocht	15.191H UG	50	250	3	74	18		St 109.00
Haustürschild	15.191H RZ78	50	250	3	74	18		St 109.00
Haustürschild	15.191H PZ78	50	250	3	74	18		St 109.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	15.191H xxxx	50	250	3	74	18		St 114.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm