

Ferramenta per porte «rustical»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Pollux

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	—	CHF
Guarnitura porta camera							Gt 367.00
Maniglie per porta	13.186.0	120	52	18	8		Pr 193.00
Maniglia femmina	13.186.2	120	52	18	8		pz 96.50
Rosetta per maniglia	13.198	60	3	18		38	pz 43.50
Bocchetta cieca	13.198 UG	60	3			38	pz 43.50
Bocchetta chiave	13.198 BB	60	3			38	pz 43.50
Bocchetta per cilindro	13.198 RZ	60	3			38	pz 43.50
Bocchetta per cilindro	13.198 PZ	60	3			38	pz 43.50
Guarnitura porta d'entrata							Gt 428.00
Maniglie porta d'entrata	13.186H.0	135	65	18	9		Pr 254.00
Maniglia femmina	13.186H.2	135	65	18	9		pz 127.00



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- I_G Lunghezza della maniglia
- H₁ Sporgenza della superficie di montaggio
- I₁ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H₂ Profondità incastrata
- Ø Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm