

Ferramenta per porte «rustical»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Alv

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	∅	∇	∞	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 374.00
Maniglie per porta	13.144.0	120	50	18	8			Pr 204.00
Maniglia femmina	13.144.2	120	50	18	8			pz 102.00
Rosetta per maniglia	13.205	52	52	3	18		38	pz 42.50
Bocchetta cieca	13.205 UG	52	52	3			38	pz 42.50
Bocchetta chiave	13.205 BB	52	52	3			38	pz 42.50
Bocchetta per cilindro	13.205 RZ	52	52	3			38	pz 42.50
Bocchetta per cilindro	13.205 PZ	52	52	3			38	pz 42.50
Guarnitura porta d'entrata								Gt 478.00
Maniglie porta d'entrata	13.144H.0	130	55	18	9			Pr 274.00
Maniglia femmina	13.144H.2	130	55	18	9			pz 137.00
Rosetta per maniglia	13.205H	58	58	3	18		38	pz 51.00
Bocchetta cieca	13.205H UG	58	58	3			38	pz 51.00
Bocchetta per cilindro	13.205H RZ	58	58	3			38	pz 51.00
Bocchetta per cilindro	13.205H PZ	58	58	3			38	pz 51.00



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I Altezza rosetta
- I Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ∇ Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm