

Türgarnitur Serie Pollux

Eisen gerostet




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 434.00
Türdrücker	16.186.0	120	52	18	8		Pr 240.00
Drücker-Lochteil	16.186.2	120	52	18	8		St 120.00
Drückerrosette	16.198	60	3	18		38	St 48.50
Schlüsselrosette blind	16.198 UG	60	3			38	St 48.50
Schlüsselrosette	16.198 BB	60	3			38	St 48.50
Zylinderrosette	16.198 RZ	60	3			38	St 48.50
Zylinderrosette	16.198 PZ	60	3			38	St 48.50

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm