

Fenstergriff Serie Nordend

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)

Nocken 12 mm




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊔ ^R	⊔ ^R	⊔ ^G	⊔	⊔	⊔	CHF
Fenstergriff	13.181/499 FR	30	81	140	78	7x38	43	St 208.00
Fenstertürgriff	13.181/499 IR	30	81	140	78	7x90	43	St 221.00



Piktogramme für Massangaben

- ⊔ Breite über alles
- ⊔^R Rosettenbreite
- ⊔ Höhe über alles
- ⊔^R Rosettenhöhe
- ⊔^G Grifflänge
- ⊔ Ausladung
- ⊔[⊥] Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊔ Einlasstiefe
- ⊔ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊔ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊔ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm