

Poignée fixe Serie Alv

Fer zingué et patiné vieux



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | H | o-o | ▨ | CHF |
|--------------|-------------------------|-----|----|----|-----|-------|-----------|
| Poignée fixe | 15.1256/096 | 106 | 15 | 36 | 96 | M4x30 | pc 64.00 |
| Poignée fixe | 15.1256/128 | 138 | 15 | 36 | 128 | M4x30 | pc 68.50 |
| Poignée fixe | 15.1256/160 | 170 | 15 | 36 | 160 | M4x30 | pc 72.00 |
| Poignée fixe | 15.1256/448 | 458 | 15 | 36 | 448 | M5 | pc 112.00 |

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- o Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- o Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▨ Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif