

Hülsen für Einbohrbänder

Eisen spritzverzinkt und patiniert
Modell C



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | mm | | CHF |
|--------------------------|-------------------------|------------|----|-------|
| Hülsen für Einbohrbänder | 11.1476 C/13 | 122.- 5 | Gt | 51.50 |
| Hülsen für Einbohrbänder | 11.1476 C/14.5 | 125 | Gt | 52.30 |
| Hülsen für Einbohrbänder | 11.1476 C/16 | 138 | Gt | 57.10 |
| Hülsen für Einbohrbänder | 11.1476 C/18 | 138 | Gt | 63.00 |



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt