

## Hülsen für Einbohrbänder

Eisen spritzverzinkt und patiniert

Modell C



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	┆		CHF
Hülsen für Einbohrbänder	11.1476 C/13	┆	122.-	Gt 51.50
			5	
Hülsen für Einbohrbänder	11.1476 C/14.5	┆	125	Gt 52.30
Hülsen für Einbohrbänder	11.1476 C/16	┆	138	Gt 57.10
Hülsen für Einbohrbänder	11.1476 C/18	┆	138	Gt 63.00



## Piktogramme für Massangaben

- ┆ Breite über alles
- ┆<sup>R</sup> Rosettenbreite
- ┆ Höhe über alles
- ┆<sup>R</sup> Rosettenhöhe
- ┆<sup>L</sup> Grifflänge
- ┆ Ausladung
- ┆ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ┆ Einlasstiefe
- ⌀ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ▣ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▩ Packungsgrösse/Staffelrabatt