


Türgarnitur Serie Alv

Eisen verzinkt-altpatiniert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	∅	∅	∞	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 428.00
Türdrücker	15.144.0	120	50	18	8			Pr 236.00
Drücker-Lochteil	15.144.2	120	50	18	8			St 118.00
Drückerrosette	15.205	52	52	3	18		38	St 48.00
Schlüsselrosette blind	15.205 UG	52	52	3			38	St 48.00
Schlüsselrosette	15.205 BB	52	52	3			38	St 48.00
Zylinderrosette	15.205 RZ	52	52	3			38	St 48.00
Zylinderrosette	15.205 PZ	52	52	3			38	St 48.00
Haustürgarnitur								Gt 532.00
Haustürdrücker	15.144H.0	130	55	18	9			Pr 304.00
Drücker-Lochteil	15.144H.2	130	55	18	9			St 152.00
Drückerrosette	15.205H	58	58	3	18		38	St 57.00
Schlüsselrosette blind	15.205H UG	58	58	3			38	St 57.00
Zylinderrosette	15.205H RZ	58	58	3			38	St 57.00
Zylinderrosette	15.205H PZ	58	58	3			38	St 57.00

Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- F Rosettenhöhe
- G Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∅ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm