


## Türgarnitur Serie Alv

Eisen verzinkt-altpatiniert




| Bezeichnung              | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I  | H  | Ø  | Ø | Ø  | CHF       |
|--------------------------|-------------------------|-----|----|----|----|---|----|-----------|
| <b>Zimmertürgarnitur</b> |                         |     |    |    |    |   |    | Gt 438.00 |
| Türdrücker               | 15.144.0                | 120 | 50 | 18 | 8  |   |    | Pr 242.00 |
| Drücker-Lochteil         | 15.144.2                | 120 | 50 | 18 | 8  |   |    | St 121.00 |
| Drückerrosette           | 15.205                  | 52  | 52 | 3  | 18 |   | 38 | St 49.00  |
| Schlüsselrosette blind   | 15.205 UG               | 52  | 52 | 3  |    |   | 38 | St 49.00  |
| Schlüsselrosette         | 15.205 BB               | 52  | 52 | 3  |    |   | 38 | St 49.00  |
| Zylinderrosette          | 15.205 RZ               | 52  | 52 | 3  |    |   | 38 | St 49.00  |
| Zylinderrosette          | 15.205 PZ               | 52  | 52 | 3  |    |   | 38 | St 49.00  |
| <b>Haustürgarnitur</b>   |                         |     |    |    |    |   |    | Gt 546.00 |
| Haustürdrücker           | 15.144H.0               | 130 | 55 | 18 | 9  |   |    | Pr 312.00 |
| Drücker-Lochteil         | 15.144H.2               | 130 | 55 | 18 | 9  |   |    | St 156.00 |
| Drückerrosette           | 15.205H                 | 58  | 58 | 3  | 18 |   | 38 | St 58.50  |
| Schlüsselrosette blind   | 15.205H UG              | 58  | 58 | 3  |    |   | 38 | St 58.50  |
| Zylinderrosette          | 15.205H RZ              | 58  | 58 | 3  |    |   | 38 | St 58.50  |
| Zylinderrosette          | 15.205H PZ              | 58  | 58 | 3  |    |   | 38 | St 58.50  |



### Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

|              |       |
|--------------|-------|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren:   | 60 mm |