

Türgarnitur Serie Zupò

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	∩	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 326.00
Türdrücker	13.142.0	120	60	18	8			Pr 206.00
Drücker-Lochteil	13.142.2	120	60	18	8			St 103.00
Türschild ungelocht	13.147 UG	40	230	2	66	18		St 60.00
Türschild	13.147 BB78	40	230	2	66	18		St 60.00
Türschild	13.147 RZ78	40	230	2	66	18		St 60.00
Türschild	13.147 PZ78	40	230	2	66	18		St 60.00
Türschild	13.147 WC78-18	40	230	2	66	18		St 65.00
Türschild mit Spezialdistanz	13.147 xxxx	40	230	2	66	18		St 65.00
Haustürgarnitur								Gt 436.00
Haustürdrücker	13.142H.0	135	60	18	9			Pr 270.00
Drücker-Lochteil	13.142H.2	135	60	18	9			St 135.00
Haustürschild ungelocht	13.147H UG	50	250	3	76	18		St 83.00
Haustürschild	13.147H RZ78	50	250	3	76	18		St 83.00
Haustürschild	13.147H PZ78	50	250	3	76	18		St 83.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	13.147H xxxx	50	250	3	76	18		St 88.00



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∩ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▢ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm